

物联应用智能终端

EP-01 智能开票机



· 触摸屏设计 · 灵活实现人机交互 · 多种网络联接方式 · 结合打印功能 · 随时随地打印有价凭证

产品优势：

- 替代 PC+ 打印机, 减小设备投入, 体积小巧, 不占空间
- 增强客户体验, 用户无需培训即可轻松上手
- 具备数据管理功能

产品特点：

- 大屏显示
- 支持无线和有线网络传输
- 内置运营商无线模块, GPRS/3G 可选
- 多种安全设计: 具有机具锁孔, 软件加密, UKEY 加密等
- 多种可选外设: RFID、条码扫描枪、IC 卡、二代身份证、USB 高清摄像头
- 支持拼音、数字、字符、手写等输入
- 外观小巧、美观、操作简单
- 1+2 打印介质输出
- 提供定制化服务

典型应用：



EP-01 智能开票机



技术规格

存储器	内存 闪存	512M以上 4G以上
CPU主频		1G以上
显示器	尺寸 触摸功能	7寸 支持, 电容式
键盘	软件键盘	
输入法	手写输入, 拼音输入, 支持联想功能	
打印方式	9 针点阵击打式	
打印方向	双向逻辑查寻	
打印列数	42 列	
打印速度	4.2LPS (42 列)	
控制代码	EPSON ESC/POS 兼容	
字符集	中文 西文	GB18030 汉字编码字符集 96 个 ASCII 字符, 12 个国际字符集, 2 个图形字符集
字型	中文 西文	16×16 7×9、9×9
拷贝能力	1+2	
色带	黑色, 300 万草体字符	
打印针寿命	1.5 亿次击打 / 针	

纸张操作	宽度 厚度 种类 黑标	76.2mm±0.5mm 单层 0.06~0.085mm 多层总厚度小于 0.2mm 卷筒纸或压感卷筒纸 (2 联) 支持黑标检测
接口	Rs232 串口 1 个, USB 2 个	
预留模块	3G、键盘、IC 卡、扫描、WIFI、以太网	
噪声	< 56dB	
可靠性	大于 10000h	
电源适配器	DC 24V±10%	
环境条件	工作环境 储运环境 大气压力	温度: 0~40℃ 湿度: 10%~90%RH(未冷凝) 温度: -20~60℃ 湿度: 10%~90%RH(未冷凝) 86~106kPa
尺寸重量	宽 × 深 × 高 重量	约 280×263×96 mm 约 1.4 Kg

认证



注: 1. 本彩页的技术指标均是在国家标准的储存和工作环境(常温)下的实验室测量数据, 测量所用纸张按本产品用户手册指定的规格。
2. 本彩页技术指标如有变更, 恕不另行通知。
3. 各商标属其商标持有人所有。



盈达微信服务号

福建盈达信息技术有限公司
地址: 福建省福州市金洲北路10号
电话: 0591-88016155
传真: 0591-88016158
邮箱: info@winnerinfo.cn
网址: www.winnerinfo.cn

经销商: